

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Cokół - tynk dekoracyjny mozaikowy, mieszanina ziaren w kolorze ciemno bordowym z dodatkiem ziaren białych, czarnych, jasno brązowych, szarych np. Bolix nr 43/1 lub inny podobny z przyjętego systemu ocieplenia

Ściany nadziemia - tynk cienkowarstwowy akrylowy typu "baranek", ziarno gr. 2mm, w kolorze słoneczno żółtym, zielonym, pomarańczowym, bordowym i białym np. wg wzornika "Kreisel" kolor odpowiednio nr 145, 260, 530, 551, 900 lub inny podobny z przyjętego systemu ocieplenia

Okładzina ceramiczna - płytki gresu 60x30cm w kolorze piaskowym

Sufit - tynk cienkowarstwowy akrylowy typu "baranek", ziarno gr. 2mm, w kolorze białym

Ościeża - tynk cienkowarstwowy akrylowy typu "baranek", ziarno gr. 2mm, w kolorze jak ściany obok

Drzwi - drewnopodobne w kolorze jasno brązowym np. złoty dąb

Słupki, wsporniki zadaszenia, balustrady schodów - farba chlorokauczukowa, w kolorze jasno zielonym

Obróbki, daszki, parapety, rynny i rury spustowe - blacha w kolorze bordowym

Kominy - tynk malowany farbą elewacyjną akrylową, w kolorze bordowym zbliżonym do koloru papy

Dach - pokrycie papą termozgrzewalną w kolorze ciemno bordowym