

OPIS DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU UL. JANA PAWŁA II W KOZIENICACH

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002r Dz. U. Nr 170 poz. 1393
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

2. Charakterystyka ulicy

Ulica Jana Pawła II łączy ul. Wrzosową z ul. Żeromskiego . Posiada ona znaczenie ulicy lokalnej. Teren wokół jest zagospodarowany i uzbrojony. Istniejące ulice i dojazdy posiadają nawierzchnię z asfaltobetonu i płyt drogowych betonowych. Jezdnia ulicy o szerokości 7m, zbudowana jest z płyt drogowych betonowych gr. 15cm na podsypce piaskowej, nie posiada chodników.

Ulica posiada oświetlenie i kanalizację deszczową.

Zadanie inwestycyjne polega na budowie chodnika lewostronnego o szer. 1,5m wraz ze ścieżką rowerową szer. 2m. Spadki podłużne dostosowano do spadków istniejącej ulicy a poprzeczny jednostronny wynosi 2%.

3. Organizacja ruchu

Ulica posiada oznakowanie pionowe na całej długości i poziome przy skrzyżowaniu z ul. Żeromskiego. Uzupełniono istniejące oznakowanie poziome i pionowe w zakresie ścieżki rowerowej nie wprowadzając zmian w przyjętych zasadach ruchu.

W celu poprawy bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu z ul. Wrzosową zlokalizowano przejście dla pieszych.

Znaki pionowe należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią, oklejanej folią odblaskową 3M I generacji i umocować w gruncie w sposób trwały na słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm pomalowanych na kolor szary.

Oznakowanie pionowe należy umieścić na wysokości 2 m od poziomu chodnika w odległości 0.5 m od krawędzi jezdni.

Oznakowanie poziome należy wykonać chemoutwardzalną farbą odblaskową.

Oznakowanie powinno być zgodne z Instrukcją o znakach drogowych.

Organizację ruchu pokazano na rys. nr D.1156.1.

4. Wykaz oznakowania

Oznakowanie istniejące:

A-7	szt.1
B-33	szt. 1
B-43	szt. 1
D-1	szt. 1
D-6	szt. 2

Oznakowanie projektowane:

D-6	szt. 2
C-16/13	szt. 6
D-13a	szt. 2
D-1 pomniejszone wymiary	szt. 1
Oznakowanie poziome	22m ²