

OPIS DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU SIĘGACZ OD UL. SKŁODOWSKIEJ DO PRZEDSZKOLA NR 1 W KOZIENICACH

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2002r Dz. U. Nr 170 poz. 1393
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

2. Charakterystyka ulicy

Istniejący sięgacz szer. 3m zapewnia dojazd do Przedszkola i Ośrodka MOPS.

W celu poprawy warunków ruchu zaprojektowano dojazd o szerokości 5m zakończony placem do zawracania o wym. 12,5x12,5m.

Wjazdy na teren MOPS, Przedszkola posiadają szerokość od 4,5 do 3m.

Krawężnik na włączeniu do sięgacza należy wykonać skosy 1x1m.

Na skrzyżowaniu z ul. Skłodowskiej krawężnik wyokrąglono łukami kołowymi o R=5 i 6m.

Rzędne dojazdu zaprojektowano w sposób zapewniający maksymalne dopasowanie się istniejącego zagospodarowania terenu. Spadek podłużny dojazdu wynosi 0.3 % a spadek poprzeczny jednostronny 2% co zapewnia powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych.

3. Organizacja ruchu

Ulica Skłodowskiej posiada oznakowanie pionowe i poziome. Uzupełniono istniejące oznakowanie poziome i w zakresie włączenia projektowanego sięgacza nie wprowadzając zmian w przyjętych zasadach ruchu.

Znaki pionowe należy wykonać z blachy ocynkowanej z podwójnie giętą krawędzią, oklejanej folią odblaskową 3M I generacji i umocować w gruncie w sposób trwały na słupkach stalowych z rur o średnicy 70 mm pomalowanych na kolor szary.

Oznakowanie pionowe należy umieścić na wysokości 2m od poziomu chodnika w odległości 0.5m od krawędzi jezdni.

Oznakowanie poziome należy wykonać chemoutwardzalną farbą odblaskową.

Oznakowanie powinno być zgodne z Instrukcją o znakach drogowych.

Organizację ruchu pokazano na rys. nr D.1459.1.

4. Wykaz oznakowania

Oznakowanie projektowane:

A-7	szt. 1
D-1	szt. 1
D-4a	szt. 1